



PMX03000D PMX Motor Oil 15W-40 SHP Diesel

Document version: 28 maj 2024

Description

Denna högvärdiga mineralmotorolja är specialutvecklad för dieselmotorer i tungt bruk, med och utan turboladdning. Dessutom är denna motorolja sammansatt för att klara längre påfyllningsintervall och förhindra så kallad "bore polishing".

According to the specifications of

ACEA A3/B4 / E7
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
Allison C4
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.886	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity at 40°C	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Dynamic Viscosity at -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.49	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX04000AB PMX Motor Oil 10W-30 EHP Truck Fuel Economy

Document version: 28 maj 2024

Description

Denna extrahögpresterande dieselmotorolja (ACEA E9) är specialutvecklad för användning i moderna, högeffektiva motorer med låga utsläpp för företagsbilar som följer utsläppsnormerna Euro 4, Euro 5 och Euro 6, men den ger också ett utmärkt skydd för äldre dieselmotorer.

According to the specifications of

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.857	kg/l
Viscosity	10W-30	
Kinematic Viscosity at 40°C	79.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	139	
Flashpoint	226	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	10	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.0	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX04000AC PMX Motor Oil 15W-40 EHP Diesel Truck

Document version: 28 maj 2024

Description

Denna extrahögpresterande dieselmotorolja (ACEA E9) är specialutvecklad för användning i moderna, högeffektiva motorer med låga utsläpp för företagsbilar som följer utsläppsnormerna Euro 4, Euro 5 och Euro 6, men den ger också ett utmärkt skydd för äldre dieselmotorer. OBS: Denna olja är definitivt inte lämplig för användning i bensinmotorer.

According to the specifications of

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.874	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity at 40°C	113	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	15.0	mm ² /s
Viscosity Index	139	
Flashpoint	226	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	10	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.0	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX05000A PMX Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Document version: 28 maj 2024

Description

Denna förstklassiga, syntetiska dieselmotorolja är en helsyntetisk motorolja som ger ett extra gott skydd för de flesta Euro 4, Euro 5 och högpresterande Scania Euro 6-dieselmotorer. Denna motorolja rekommenderas för väldigt många motorer i tungt bruk inom landsvägstrafik, schaktning och lant- eller skogsbruk. Oljan har så kallad förlängd bytestid och är specialutvecklad för Scania-motorer som kräver LDF-3.

According to the specifications of

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC III-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.870	kg/l
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity at 40°C	86.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX10000 PMX Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Document version: 28 maj 2024

Description Denna universella kardanmineralolja SAE 80W-90 med goda EP-egenskaper är specialutvecklad för tunga hypoidutväxlingar i växellådor, bakbryggor och alla andra växlar som kräver SAE 80W-90 GL-5-klassad olja.

According to the specifications of API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Packaging units	ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
-----------------	----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics	TEST	VALUE	
	Density at 15°C	0.896	kg/l
	Viscosity	80W-90	
	Kinematic Viscosity at 40°C	147	mm ² /s
	Kinematic Viscosity at 100°C	14.7	mm ² /s
	Viscosity Index	99	
	Flashpoint COC	210	°C
	Pourpoint	-33	°C
	Copper Corrosion	1B	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX10000LS PMX Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral LS

Document version: 28 maj 2024

Description

SAE 90 Limited Slip är en mineralkardanolja som är specialutvecklad för tunga hypoidväxlar i bakbryggor och alla växlar där en Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 eller Limited Slip SAE 90 GL-5 rekommenderas.

According to the specifications of

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density	0.900	kg/l
Viscosity	SAE 90	
Kinematic Viscosity at 40°C	145	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	14.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint	210	°C
Pourpoint	-30	°C
Brookfield Viscosity at -26°C	130000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX16000 PMX ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Document version: 28 maj 2024

Description

ATF DEXRON III F/G är en syntetisk premiumtransmissionsolja som är specialutvecklad för automatlådor, servostyrning, momentomvandlare och andra tillämpningar med tillverkarkrav på ATF DEXRON III F/G-olja.

According to the specifications of

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density	0.850	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity	7.7	mm ² /s
Viscosity Index	205	
Flashpoint	196	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity	18400	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX18000G PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Prem.Synth.TDL

Document version: 28 maj 2024

Description

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-90 TDL, är en mångsidig, syntetisk transmissionsolja för hela drivmekanismen och är specialutvecklad för många typer av växlar, bakaxelväxlar och överföringslådor i personbilar och tunga lastbilar.

According to the specifications of

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.868	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity at 40°C	78.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	15.2	mm ² /s
Viscosity Index	207	
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C
Brookfield Viscosity at -40°C	90000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX18000LS PMX Gearbox Oil 75W-90 GL-5 Prem.Synth. LS

Document version: 28 maj 2024

Description

SAE 75W-90 Limited Slip är en syntetisk premiumtransmissionsolja som är specialutvecklad för tungt belastade växellådor och bakaxelväxlar där en 75W-90 GL 5 Limited Slip-olja rekommenderas.

According to the specifications of

API GL-5 Limited Slip

Packaging units

ART. NR.

VOLUME

ITEMS PER UNIT

ITEMS PER PALLET

Typical characteristics

TEST

VALUE

Density at 15°C

0.873

kg/l

Viscosity

75W-90

Kinematic Viscosity at 40°C

74.3

mm²/s

Kinematic Viscosity at 100°C

14.4

mm²/s

Viscosity Index

202

Flashpoint COC

165

°C

Pourpoint

-43

°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX18000TR PMX Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Document version: 28 maj 2024

Description

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-140, är en 'Extreme Pressure'-transmissionsolja (EP-olja) för användning i mycket tungt belastade bakaxlar, bakväxlar på företagsbilar och industriutrustning med tillverkarkrav på en SAE 75W-140 GL-5-olja.

According to the specifications of

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	75W-140	
Kinematic Viscosity at 40°C	186	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	24.9	mm ² /s
Viscosity Index	166	
Flashpoint COC	174	°C
Pourpoint	-42	°C
Brookfield Viscosity at -40°C	145000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX30000 PMX Hydraulic Oil HVI 46

Document version: 28 maj 2024

Description

Hydrauloljan HVI 46 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationsmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

According to the specifications of

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-70
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity at 40°C	46	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	8.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX32000 PMX Hydraulic Oil HVI 32

Document version: 28 maj 2024

Description

Hydrauloljan HVI 32 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationsmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

According to the specifications of

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinnati P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity at 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	6.3	mm ² /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



PMX37000 PMX UTTO GL-4 Mineral

Document version: 28 maj 2024

Description

UTTO GL-4 (Universal Tractor Transmission Oil) är en mineraltransmissionsolja som är specialutvecklad för traktorer som behöver en smörjolja till hydraulsystemet, växellådor, differentialväxlar, våta bromsar och kopplingar.

According to the specifications of

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Packaging units

ART. NR.	VOLUME	ITEMS PER UNIT	ITEMS PER PALLET
----------	--------	----------------	------------------

Typical characteristics

TEST	VALUE	
Density at 15°C	0.885	kg/l
Viscosity SAE	10W-30	
Kinematic Viscosity at 40°C	10	mm ² /s
Kinematic Viscosity at 100°C	58.5	mm ² /s
Viscosity Index	10	
Dynamic Viscosity at -20°C	158	mPa.s
Flashpoint COC	2900	°C
Pourpoint	212	°C
Total Base Number	-39	mgKOH/g
	7.5	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.