



37000 UTTO GL-4 Mineral

Dokumentversion: 15 feb. 2026



beskrivning

UTTO GL-4 (Universal Tractor Transmission Oil) är en mineraltransmissionsolja som är specialutvecklad för traktorer som behöver en smörjolja till hydraulsystemet, växellådor, differentialväxlar, våta bromsar och kopplingar.

Enligt specifikationerna för

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.885	kg/l
Viscosity	10W-30	
SAE	10	
Kinematic Viscosity vid 40°C	58.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Dynamic Viscosity vid -20°C	2900	mPa.s
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.5	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.